

D60x90 S3 NAVIGATOR®

Burghiu direcțional orizontal



RAPORT IMPRESIONANT DE MĂRIME-PUTERE.

D60x90 S3 se mândrește cu o tracțiune / tracțiune de până la 60.000 lb (267 kN) și un cuplu de rotație de 9.000 ft-lb (12.202,4 Nm) la doar 100" (254 cm) lățime și 26' lungime (7,9 m), deci este calificat pentru gama de specificații de instalare chiar și pe locurile de muncă urbane aglomerate.



PUTEREA CRESTA. D60x90 S3 se mândrește cu o creștere considerabilă de 17 CP (12,7 kW) față de predecesorul său, D60x90, oferind operatorilor mai multă putere pentru găurire în condiții dificile de sol.



SEMNICATIV DE LINIȘTE. D60x90 S3 are un puterea sonoră garantată este de doar 107 dBA - 12 dBA mai mică decât predecesorul său D60x90 - rezultând un zgomot redus la urechea operatorului [83 dBA], confort sporit al operatorului și mai puține perturbări de zgomot în zonele rezidențiale sau urbane.



PROIECTARE LARGE OPEN-TOP VISE. The

D60x90 S3 are un design mare cu menghină deschisă, cu scopul de a scoate și adăuga scule.



ÎNCĂRCARE CONVENIENTĂ DE BAGĂ. Ușor de operat

și încărcătorul cu tije de încredere este inspirat de designul popular și dovedit din seria II D24x40.



AURORA™ AFIȘARE TOUCHSCREEN.

Afișajul interactiv, color, oferă informații despre locație în timp real, plus instrumente pentru a finaliza activitățile de forare mai eficient și poate înlocui necesitatea planurilor de alezare pe hârtie.



VERMEER.COM



EQUIPPED TO
DO MORE.®

D60x90 S3 NAVIGATOR® Burghiu direcțional orizontal

GREUTĂȚI ȘI DIMENSIUNI GENERALE

Lungimea minimă de transport: 29,5 '(9 m)

Lățimea minimă de transport: 100 "(254 cm)

Înălțimea minimă de transport: 104 "(264,2 cm)

Greutate: 39.000 lb (17.690,1 kg)

MOTOR

Fa model: CAT 7.1

Tipul combustibilului: Motorină cu conținut scăzut de sulf

Turația maximă a motorului: 2200 rpm

Putere brută: 202 CP (151 kW)

Cuplu maxim: 642 lb-ft (870 Nm)

Deplasare: 433,3 cu-in (7,1 L)

Metoda de răcire: Lichid

Aspirație: Turbo încărcat

Evaluarea emisiilor: Tier 4 Final (Etapa IV a UE)

OPERAȚIONAL

Tracțiune / retragere: 60.000 lb (266,9 kN)

Viteza maximă a căruciorului la rpm maxime ale motorului 175 fpm (53,34 m / min)

Cuplul maxim al axului (scăzut la turația maximă a motorului): 12.204 Nm (9000 ft-lb)

Turația maximă a axului la rotația maximă a motorului: 200 rpm

Diametrul minim al alezajului: 6 "(15 cm)

Viteza maximă la sol la rotația maximă a motorului (fwd): 6 km / h

Nivelul de zgomot la urechea operatorului: 83 dBA

Unghiul grătarului: 12 ° -15 ° (21,3% -26,8%)

SISTEM FLUID DE FORAT

Debit maxim: 150 gpm (567 L / min)

Presiunea maxima: 900 psi (6,2 MPa)

CARACTERISTICI

Sistem de detaliere: Menghină hidraulică cu sarcină superioară standard

Lămpi de foraj: Standard

Indicator de debit: Standard

Sistem de eliminare: Opțional

Alertă de grevă: Standard

Blocare la distanță: Standard

OPERATIA UNEI TUBURI DE FORAT

Tip: Firestick® tija de foraj

Lungime: 15,6 (4,6 m)

Diametrul tijei: 7,8 cm (2,875 ")

Greutate: 180 lb (81,7 kg)

Raza de indoire: 51 m 168,7 '

Capacitate la bord: 600 '(182,9 m)

OPȚIUNEA DOUĂ A TUBULUI DE FORAT

Tip: Tija de gaurit Firestick

Lungime: 15,6 (4,6 m)

Diametrul tijei: 3,5 "(8,9 cm)

Greutate: 250 lb (113,5 kg)

Raza de indoire: 60,7 m

Capacitate la bord: 360 '(109,7 m)

NOTE:

Vermeer Corporation își rezervă dreptul de a face modificări în inginerie, proiectare și specificații; adăugarea de îmbunătățiri; sau să întrerupă fabricarea în orice moment, fără notificare sau obligație.

Echipamentul prezentat are doar scop ilustrativ și poate afișa accesorii sau componente opționale. Vă rugăm să contactați distribuitorul local Vermeer pentru mai multe informații despre specificațiile mașinii.

Vermeer, logo-ul Vermeer, Echipate to Do More, Firestick și Navigator sunt mărci comerciale ale Vermeer Manufacturing Company în SUA și/sau în alte țări. Kohler este o marcă comercială a Kohler Co.

© 2018 Vermeer Corporation. Toate drepturile rezervate. Tipărite în Statele Unite ale Americii. Vă rugăm să reciclați.

