

PTX40 PLUG/TRACTOR



VERSATILITATEA MAȘINII. Utilizat pentru irigații și instalații de utilitate, versatilul PTX40 este un plug/trencher cu o adâncime dedicată plugului de până la 24" (61 cm), o adâncime a șanțului de până la 42" (106,7 cm) și o lățime de 4 – 6" (10,2–15,2 cm). Dispozitivul opțional de fixare are un cuplu maxim de 494 ft-lb (670 Nm).



DESIGN ARTICULAT. Un design articulat oferă manevrabilitate sporită în spații înguste și performanță excepțională atunci când funcționează pe teren accidentat, maximizând efortul de tracțiune.



Telecomandă. Când arat sau în modul de transport, funcționarea telecomenzii oferă flexibilitate în zonele aglomerate, oferind operatorului atât controlul degetelor, cât și manevrarea lină a mașinii. Funcționalitatea telecomenzii asigură reglarea pentru ca operatorul să mențină vizibilitatea zonei de lucru și funcționarea mașinii dintr-o varietate de puncte de vedere. Când șanțuri, controalele operatorului utilizează o legătură care conectează mașina și telecomanda.



Funcționabilitate. Accesul la punctele de service necesare, precum și la combustibil, ulei hidraulic, ulei de motor și filtre de aer, nu necesită îndepărtarea oricărui ecran, care poate crește eficiența serviciului mașinii și simplifica întreținerea zilnică.



OPȚIUNI DE TRACȚIUNE. Cu o varietate de opțiuni de tracțiune diferite, PTX40 este bine adaptat pentru nevoile diferite ale contractorilor. Opțiunea de anvelope de 23" (58,4 cm) este cea mai bună pentru locurile de muncă înguste, aglomerate, opțiunea anvelopei de 26" (66 cm) oferă o tracțiune mai bună, iar opțiunea de anvelope duale se potrivește cerințelor de presiune la sol mai mici. În plus, PTX40 este disponibil cu piese care sunt ideale pentru teren accidentat.



Dimensiune compactă. La 40.2 (102.1 cm) lățime și doar 55"(139.7 cm) de înălțime, PTX40 este suficient de mic pentru a naviga în locurile mici în cazul în care mașinile mari nu se potrivește.



VERMEER.COM

EQUIPPED TO
DO MORE.™

PTX40 PLUG/TRACTOR

DIMENSIUNI SI GREUTATI GENERALE

Greutate (tractor de bază, anvelope de 23" [58,4 cm]):2740 lb (1242,8 kg)

Greutate (tractor de bază, anvelope de 26" [66 cm]):2780 lb
(1261 kg)

Greutate (tractor de bază, piese): 3680 lb (1669,2 kg)

Lungime (tractor de bază, anvelope): 84,8" (215,4 cm)

Lungime (tractor de bază, șine): 92,8" (235,7 cm)

Lățime (tractor de bază, anvelope de 23" [58,4 cm]):40,2" (102,1 cm)

Lățime (tractor de bază, anvelope de 26" [66 cm]):48" (121,9 cm)

Lățime (tractor de bază, anvelope duble de 23" [58,4 cm]):60" (152,4 cm)

Lățime (tractor de bază, șine): 43,3" (110 cm)

Înălțime (tractor de bază, anvelope de 26" [66 cm]):56,5" (143,5 cm)

Înălțime (tractor de bază, 23" [58,4 cm] anvelope duale): 55" (139,7 cm)

Lățimea benzii de rulare (tractor de bază, anvelope de 26" [66 cm]):39" (99,1 cm)

Lățimea benzii de rulare (tractor de bază, șine): 32,3" (82 cm)

Garda la sol (tractor de bază, anvelope de 26" [66 cm]):7,9" (20,1 cm)

Garda la sol (tractor de bază, șenile): 6,9" (17,5 cm)

MOTOR

Marca/Modelul: Kubota WG1605

Cai putere brut: 46.8 CP (35 kW)

Mediu de răcire: Răcit cu lichid

Ratingul emisiilor: EPA faza 3 și CARB LSI

Capacități

Rezervor de combustibil: 12 gal (45,4 L)

Rezervor hidraulic: 9 gal (34,1 L)

Sistem hidraulic: 11 gal (41,6 L)

Lichid de răcire: 1,25 gal (4,7 L)

UNITATE LA SOL – ANVELOPE DE CAUCIUC OPTIUNEA UNU

Viteza maximă de transport (fwd/rev): 2,4 mph (3,9 km/h)

Viteza maximă de fluaj (fwd/rev): 127 fpm (38,7 m/min)

Dimensiunea anvelopei: 23" x 10,5" (58,4 cm x 26,7 cm)

UNITATE LA SOL – ANVELOPE DE CAUCIUC OPTIUNEA DOI

Viteza maximă de transport (fwd/rev): 2,7 mph (4,3 km/h)

Viteza maximă de fluaj (fwd/rev): 143 fpm (43,6 m/min)

Dimensiunea anvelopei: 26 " x 12 " (66 cm x 30,5 cm)

UNITATE LA SOL – ANVELOPĂ DE CAUCIUC OPTIUNEA TREI

Viteza maximă de transport (fwd/rev): 2,4 mph (3,9 km/h)

Viteza maximă de fluaj (fwd/rev): 127 fpm (38,7 m/min)

Dimensiunea anvelopei: 23 " x 10,5 " (58,4 cm x 26,7 cm) duale

UNITATE LA SOL – PISTE

Viteza maximă de transport (fwd/rev): 2,4 mph (3,9 km/h)

Viteza maximă de fluaj (fwd/rev): 127 fpm (38,7 m/min)

Lățimea liniei: 11" (27,9 cm)

OPTIUNI PE OSIE

Tipul axei: Planetar

Diametrul de cotitură exterior (23" [58,4 cm] anvelope): 18,4' (5,6 m)

Diametrul de cotitură exterior (26" [66 cm] anvelope): 19' (5,8 m)

Diametrul de cotitură exterior (23" [58,4 cm] anvelope duble): 20' (6,1 m)

Diametrul de cotitură exterior (șine): 18,8' (5,7 m)

Tipul franei de service: Hidrostatic

Tipul frânei de parcare: Tambur

Vermeer Corporation își rezervă dreptul de a face modificări în inginerie, proiectare și specificații; adăugarea de îmbunătățiri; sau să întrerupă fabricarea în orice moment, fără notificare sau obligație. Echipamentul prezentat are doar scop ilustrativ și poate afișa accesorii sau componente opționale. Vă rugăm să contactați distribuitorul local Vermeer pentru mai multe informații despre specificațiile mașinii. Vermeer, logo-ul Vermeer și Equipted to Do More sunt mărci comerciale ale Vermeer Manufacturing Company în S.U.A. și/sau în alte țări. Kubota este o marcă comercială a Kubota, Ltd.

© 2016 Vermeer Corporation. Toate drepturile rezervate. Tipărite în Statele Unite ale Americii Vă rugăm să reciclați.

